

DÍL PRO ROZLOŽENÍ VÁHOVÉHO ZATÍŽENÍ- rozšíření systému MULTI POWER

Zcela skryté kování



MULTI OTVÍRAVÁ A OTVÍRAVĚ-SKLOPNÁ KOVÁNÍ



ZVÝŠENÍ HMOTNOSTI SYSTÉMU MULTI POWER

Díl pro rozložení váhového zatížení je novým doplňkem sortimentu oken se skrytým kováním MULTI POWER: Skládá se pouze z jedné konstrukční sady dílů, umožňuje nyní montáž ještě těžších balkonových dveří do hmotnosti křídla 180 kg s plně skrytým kováním závěsů. Tento nový díl lze navíc velmi snadno namontovat – i dodatečně, pokud se například zvýší hmotnost křídla. Jednoduchý koncept montáže „Mount & Go“ umožňuje bezproblémové zavěšení či demontáž křídla z rámu.

VÝHODY PRO VÁS JAKO VÝROBCE OKEN

- Díl pro rozložení váhového zatížení rozšiřuje již existující nosnost závěsů MULTI POWER z hmotnosti křídla 150 kg na 180 kg
- Je tak umožněno použití skrytého kování i pro ty nejtěžší balkonové dveře na trhu
- Vrtací šablona pro nosné čepy křídla zajišťuje přesné polohování a snadnou a bezpečnou montáž
- Křídlo je připraveno při montáži, kování osazeno a je nutné je pouze vsadit do rámu a přišroubovat
- Díl okamžitě rozloží plné zatížení způsobené hmotností křídla, proto není nutné křídlo podepírat a je vyloučeno přetížení spodního rohového závěsu
- Bezpečné výškové nastavení křídla jediným nastavovacím šroubem na dílu pro rozložení váhového zatížení
- Díky menší konstrukční velikosti nejsou nutné žádné změny při realizaci bezpečnostní třídy RC 2
- Prodlužuje životnost spodního závěsu, protože prakticky není zatěžován žádnou vahou



UŽITEK PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE



- Balkonové dveře se skrytě uloženými závěsy a vysoce zvukově izolačním zasklením nebo bezpečnostními skly
- Také pro francouzská okna s prahy. Komfort, energetická účinnost, bezpečnost a perfektní tvar lze implementovat bez omezení
- Obzvláště vhodné pro dodatečné vybavení oken, u kterých se zvýší hmotnost křídla, např. zvukově izolační skla, hliníkové konstrukce
- Již žádné vzpříčení podlahových dílů, protože nedochází k poklesu křídla při otáčení
- Decentní vzhled díky minimální velikosti dílů prvku pro vynášení zatížení
- Žádné omezení normované bezpečnostní třídy RC 2 při dodatečné montáži



TECHNICKÝ ROZSAH POUŽITÍ

- Vhodné pro otvíravé, otvíravě-sklopná okna a balkonové dveře
- Použití možné také v kombinaci s mikroventilací
- Vhodné pro dřevěné a plastové systémy
- Lze použít u jedno i dvoukřídlých prvků
- Snížené nároky na logistiku a skladování, protože jsou nutná pouze čtyři balení pro všechny případy použití (provedení pro hloubky záhybu 24 a 30 mm a levé nebo pravé provedení)
- Lze použít pro okenní systémy s přesahem nalehávky přes rám i pro křídla v rovině s rámem i se spárou 4 mm
- Vhodné pro francouzská okna s rozdílnými rámovými profily. Vhodné i pro prahové systémy
- Montážní nastavení ve středové poloze pro snadné a správné osazení
- Seřizovací díly jsou chráněny před vypadnutím při aretaci
- Výškové nastavení: -1 / +2 mm
- Stejný interval údržby jako u všech ostatních dílů kování

**MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH**

Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Tel.: +43 662 6196-0
E-Mail: maco@maco.eu
www.maco.eu

Vytvořeno: 08/2016 - Změněno: 29.1.2020

obj. č. 757331CS

Všechna práva vyhrazena. Změny vyhrazeny.

Tento tiskový dokument podléhá průběžným změnám.

Jeho aktuální vydání naleznete na
<https://www.maco.eu/assets/757331cs>
případně oskenujete QR kód.

