



SELBSTHEMMENDES GETRIEBE

Für ein Mehr an Grundsicherheit

A romantic couple embracing in front of a window. The man, on the left, has a beard and is wearing a plaid shirt. The woman, on the right, has long dark hair and is wearing a white top. They are both looking upwards and to the right, with soft light filtering through the window behind them.

EINBRECHERN DEN RIEGEL VORSCHIEBEN

Stopp dem Eindringen durch manuelles Verschieben des Zapfens! Dank MACOs selbsthemmendem Getriebe gehört diese Methode der Vergangenheit an. Geheimnis dieser am Markt einzigartigen Lösung ist die automatische Fixierung des Sicherheitszapfens, der sich selbst bei einer Krafteinwirkung von 300 kg bei einem Einbruchversuch nicht verschieben und damit das Fenster entriegeln lässt. Das selbsthemmende Getriebe erhöht daher die Grundsicherheit am Fenster in Verriegeltstellung, auch ohne sperrbaren Fenstergriff, der ansonsten als Schutz gegen das Verschieben des Zapfens eingesetzt wird. Es ist schnell einzubauen, kostengünstig und einfach nachrüstbar.



MIT SELBSTHEMMUNG

OHNE SELBSTHEMMUNG



VORTEILE FÜR SIE ALS FENSTERHERSTELLER

- Großer Mehrwert mit nur einem Bauteil
- Differenzierung zum Wettbewerb dank einzigartiger Lösung am Markt
- Erhöht den Grundsicherheit am Fenster und damit seinen Wert
- Einfache, gleiche Verarbeitung wie bisher
- Gewohnte, gleichbleibende Maschineneinstellungen
- Einfach nachrüstbar durch Getriebewechsel
- Keine Veränderung an Bauteilen und Einbauarten
- Kann auch für die genormte Sicherheit nach EN 1627 verwendet werden

NUTZEN FÜR DEN ENDANWENDER

- Erhöht die Grundsicherheit im herkömmlichen Fensterbau
- Erhöhter Einbruchschutz bei verriegeltem Fenster
- Ersetzt den sperrbaren Fenstergriff im Standardfensterbau
- Größere Auswahl an Griffdesign und Farbausführungen möglich
- Einfach nachrüstbar
- Widersteht einer Gewalteinwirkung bis 300 kg am Zapfen
- Längere Lebensdauer durch standardmäßige Hebesicherung bei Dreh-Kipp-Getrieben



KLEIN, ABER OHO
DER RIEGEL LÄSST SICH BEI EINER
KRAFTEINWIRKUNG BIS ZU 300 KG
NICHT VERSCHIEBEN.

TECHNISCHER ANWENDUNGSBEREICH

- Für Beschlagprogramm MULTI-MATIC i.S.
- Für Dreh- und Dreh-Kipp-Fenster
- Formflexibel: für Rechteck-, Schräg- und Rundbogenelemente
- Materialvariabel: für Holz, Holz-Alu, Kunststoff, Kunststoff-Alu sowie Alu-Systeme mit 16 mm Beschlagnut
- Für Profilsysteme mit 4 oder 12 mm Falzluft
- Für Systeme mit 9 oder 13 mm Versatz der Beschlagachse
- Für fixe und variable Griffsitze
- Für Dornmaß 15 mm
- FFH 431 - 2.450 mm

**MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH**
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Tel.: +43 662 6196-0
E-Mail: maco@maco.eu
www.maco.eu



Best.-Nr. 757330DE – Datum: August 2016
Änderungsdatum: Mai 2017
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.
Bildquelle: MACO, fotolia.com

Dieses Print-Dokument wird laufend überarbeitet
und ist in aktueller Version als Download unter www.maco.eu erhältlich.