

MACO
RUSTICO



ACHTUNG! Bei Einzelentnahme muss der Beipackzettel dem Einzelteil hinzugefügt werden.
Bei Bedarf können Sie den Beipackzettel unter www.maco.eu herunterladen!

ATTENZIONE! Per la vendita di pezzi sciolti, allegare sempre copia del presente documento!
All'occorrenza si può scaricare una copia del documento dalla pagina web www.maco.eu!

Verschlüsse zum Beschichten durch Kunde

Dieser Hinweis gilt für RUSTICO-Verschlüsse, welche ohne Pulverbeschichtung ausgeliefert werden. Diese Artikel benötigen eine weitere Beschichtung zum Schutz vor Korrosion und UV-Strahlung. Die Verantwortung für die Qualität liegt beim Verarbeiter dieser Beschichtung. Regressansprüche an MACO aus fehlerhafter Beschichtung sowie aus daraus resultierenden Folgeschäden sind ausgeschlossen.

Hinweise seitens MACO:



WICHTIG!

• **Funktion**

Die Gängigkeit der einzelnen Teile ist abhängig von der Schichtstärke. Die Schichtstärke auf der Verschlussstange soll ca. 100 µm betragen. Eine zu hohe Schichtstärke würde die Funktion stören.

• **Material**

Die Eignung des verwendeten Materials ist vom Verarbeiter zu gewährleisten.

• **Qualität**

Die Haftung, der Schutz gegen Korrosion, die Beständigkeit und die Optik sind vom Verarbeiter zu gewährleisten.

• **Beständigkeit der eingebauten Kunststoffteile**

Einbrennen mit maximal 180 °C / 30 Minuten

Spagnolette verniciabili dal cliente

Queste indicazioni riguardano le spagnolette RUSTICO fornite senza verniciatura a polvere. Questi articoli necessitano di un ulteriore strato di verniciatura per la protezione contro ruggine e raggi UV. La responsabilità per la qualità è di chi effettua la verniciatura. La MACO non accetta reclami a causa di una verniciatura fatta male e conseguenti danni.

Indicazioni da parte MACO:

• **Funzionalità**

La funzionalità dei singoli componenti è condizionata dallo spessore della vernice. Lo spessore della vernice sulle aste spagnolette deve essere 100 µm. Uno spessore di vernice troppo alto ostacola il funzionamento dei componenti.

• **Materiali**

L'idoneità dei materiali utilizzati, deve essere garantita da chi esegue la verniciatura.

• **Qualità**

L'aderenza, protezione contro la corrosione, durata nel tempo e l'estetica deve essere garantito da chi esegue la verniciatura.

• **Resistenza dei componenti in plastica**

Permanenza nel forno per 30 minuti con massimale 180 °C



IMPORTANTE!



www.maco.eu

Best.-Nr. 757485 – Datum: Oktober 2017

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

Codice: 757485 – Data: ottobre 2017

Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.

MACO
RUSTICO



ATTENTION! When supplied singly ensure that a copy of this note is included within the package.
Additional copies of this sheet can be ordered from enquiry@macouk.net!

UPOZORENJE! Ukoliko se iz pakiranja uzme samo jedan dio, mora mu se priložiti „Uputa u pakiranju“.
Po potrebi se „Uputa u pakiranju“ može preuzeti na MACO web stranici (www.maco.eu)!

Locks for coating by the customer

This note applies to RUSTICO locks which are supplied without powder coating. These items require further coating to protect against corrosion and UV radiation. The responsibility for the quality lies with the manufacturer of this coating. Recourse claims against MACO for incorrect coating and the resulting consequential damage are excluded.

Notes from MACO:



IMPORTANT!

- **Function**

The movement of the individual parts depends on the layer thickness. The layer thickness on the locking rod should be around 100 µm. If the layer is too thick, this will impair the function.

- **Material**

The fabricator is responsible for guaranteeing that the material used is suitable.

- **Quality**

The fabricator is responsible for guaranteeing the adhesion, protection against corrosion, resistance and the aesthetics.

- **Resistance of the fitted PVC parts**

Baking at maximum 180 °C/30 minutes

Zatvarači čiju završnu površinu obrađuje kupac

Ova se uputa odnosi na RUSTICO zatvarače koji su kupcima isporučeni bez prethodnog postupka obrade površine zaprašivanjem. Tim je artiklima potrebna daljnja obrada u svrhu zaštite od korozije i UV zračenja. Za kvalitetu postupka zaprašivanja odgovoran je izvršitelj usluge. Nije moguće od MACO-a tražiti nadoknadu u slučaju štete nastale kao posljedica nepravilnog postupka zaprašivanja.

MACO upute:



VAŽNO!

- **Funkcija**

Hod pojedinačnih pomičnih dijelova okova ovisi o debljini površinskog sloja. Debljina površinskog sloja na zatvornoj šipci mora iznositi cca. 100 µm. Deblji površinski sloj narušio bi pravilnu funkciju.

- **Materijal**

Proizvođač mora garantirati kvalitetu korištenog materijala.

- **Kvaliteta**

Proizvođač mora omogućiti jamstvo, zaštitu od korozije, postojanost i optički dojam.

- **Postojanost ugrađenih PVC dijelova**

Ugrađeni PVC dijelovi otporni su na plastifikaciju površine pri temperaturi od maksimalno 180°C/30 minuta.



www.maco.eu

Order-Nr. 757485 – Date: October 2017
All rights reserved and subject to change.
Šifra: 757485 – Datum: listopad 2017
Sva prava i promjene pridržane.