



ABRIR TODO EL DÍA, SIN LLAVES

ABRIDORES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS PARA EL DESBLOQUEO DE PUERTAS DE ENTRADA, A DISTANCIA O CON POSICIÓN DE DÍA



Desbloqueo diurno de la puerta de entrada

¿Desea que la puerta de entrada sea accesible desde el exterior sin llave o simplemente pulsando un botón? Utilice los abridores de MACO para el desbloqueo diurno o a distancia mediante portero electrónico o sistemas de control de acceso - bien en consultas médicas, bufetes de abogados, en portales de edificios o en su chalet cuando los niños juegan entrando y saliendo continuamente de casa.

Variantes

Para casa situación de entrada existe la variante de apertura adecuada. ¿Qué abridor debo usar y con qué cerradura? Consulte el siguiente resumen. El único requisito para un correcto funcionamiento del conjunto es que la puerta no puede estar bloqueada.



ABRIDORES MECÁNICOS

Los abridores mecánicos permiten el desbloqueo diurno de la puerta sin ningún tipo de cables. Son la solución perfecta si durante ciertos periodos del día desea abrir la puerta desde el exterior sin necesidad de utilizar la llave, tanto en cerraduras de comando cilindro multipunto mecánicas como mecánica-automáticas. Sin embargo, es preferible usar estos abridores en cerraduras con apertura motorizada, ya que en este caso es el motor el que se encarga de bloquear y desbloquear la cerradura.

Z-TS	Z-TF	A-TS	A-TS con Motor	M-TS
✓	✓	✓	✓	✓



ABRIDORES ELÉCTRICOS

Los abridores eléctricos se utilizan con cerraduras de comando cilindro multipunto mecánicas y mecánica-automáticas que deban ser gestionadas cómodamente a distancia mediante un portero electrónico, huella dactilar, teclado o un pulsador. Todos los abridores eléctricos permiten la opción del desbloqueo mecánico para posición de día.

Z-TS	Z-TF	A-TS	A-TS con Motor	M-TS
✓	✓	✓	_	



ABRIDORES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN HOLD-OPEN

Todos los abridores eléctricos pueden solicitarse con opción Hold-Open. Esta opción permite que, una vez enviada la señal para la apertura, el abridor se mantenga abierto hasta que la puerta se abra, aunque usted ya no esté pulsando el botón para la apertura.

Z-TS	Z-TF	A-TS	A-TS con Motor	M-TS
✓	V	✓	_	_

Modelos

Tanto las versiones mecánicas como las versiones eléctricas se encuentran disponibles con opción de tobogán (también llamado rampa de guiado) o con rebajo para este tobogán, para así poder cubrir el mayor número de necesidades, geometrías de perfil, tipos de cerraderos, etc. Consulte con su comercial de MACO. Estaremos encantados de apoyarle y ayudarle a elegir el abridor correcto para cada situación.



ABRIDOR ESTÁNDAR

- Para cerraderos y listones con frente U6x32x9 y U6x32x6 (para PVC)
- Para cerraderos en ángulo con lado largo (para madera)



ABRIDORES CON TOBOGÁN INTEGRADO PARA PICAPORTE

- Para cerraderos con frente U6x24x6 con el canto delantero abierto en la zona del picaporte (para aluminio)
- Para cerraderos y listones con frente F24x3 (para aluminio)
- Para cerraderos en ángulo con lado corto (para madera)

ABRIDORES ESTRECHOS CON TOBOGÁN INTEGRADO PARA PICAPORTE

- Para cerraderos con frente U6x24x6 con el canto delantero cerrado en la zona del picaporte (para aluminio)
- Para cerraderos y listones con frente U6x24x6 (para madera)
- Para cerraderos y listones con frente U8x28x8 (para madera)



ABRIDORES CON REBAJO PARA TOBOGÁN

- Para cerraderos y listones
 F32x3 con tobogán integrado (para PVC)
- Para cerraderos y listones
 F44x3 con tobogán integrado (para PVC)

DATOS TÉCNICOS

Regulación	-2 / +1 mm	
Movimiento	Radial	
Fuerza de tracción	3750 N	
Temp. de funcionamiento	-15°C hasta +40°C	
Duración en ciclos	200.000	
Mano de apertura	Derecha e izquierda	
Voltaje	10-24 V AC	
Resistencia nominal	43 Ω	

Amplia gama con muchos beneficios

Disponible en versión mecánica o eléctrica

Perfectamente adaptado a las cerraduras PROTECT

Todas las variantes con leva de posición de día

Válido para los cerraderos y listones MACO

habituales

Con opción adicional Hold-Open

Sencillo montaje a posteriori o en reparaciones

Disponible en diferentes modelos y tamaños

Apoyo de picaporte regulable para mayor exactitud y perfecto funcionamiento

Testado por el ift según norma EN 14846

¿MECÁNICO O ELÉCTRICO?

Los abridores de MACO ofrecen ambas opciones – fáciles de implementar y cómodos de usar. La variante mecánica posee una pequeña leva para activar la posición de día, por lo que el picaporte queda constantemente liberado. La variante eléctrica libera el picaporte al recibir un impulso de un portero electrónico, teclado, pulsador o lector de huella dactilar. Usted elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades.



MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH Alpenstraße 173, 5020 Salzburgo Tel +43 662 6196-0 maco@maco.eu

www.maco.eu

Ref. 757602 - Fecha: septiembre 2018 Todos los derechos y cambios reservados Imágenes: MACO y fotolia.com



Este documento se actualiza constantemente. Puede consultar la última versión en http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/757584/757602.pdf escanee este código QR.



PENSADO HASTA EL ÚLTIMO DETALLE. PARA QUE SU CASA SIGA SIENDO SU CASA.

¡BIENVENIDO a MACO! Pregunte por nuestros accesorios mecánicos para puertas,