

# PROTECT

## A-TS EXCELLENT-LINE

### BESTEK



www.maco-nl.nl

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.80	HANG- EN SLUITWERK
30.80.31-a	
0.	DEUR- MEERPUNTSLUITING

#### FABRIKAAT: MACO

Type: MACO PROTECT A-TS EXCELLENT-LINE

#### SYSTEEM:

- Cilinder bediend mechanisch automatisch deurslot)

#### CONFORM:

- DIN18251-3, QM342,
- EN1627-30
- NEN 5096 - weerstandklasse 2
- SKG\*\*
- Toepasbaar binnen het PKVW/NBR

#### BEDIENING:

- Cilinder bediend, mechanisch automatisch

#### VOORPLAAT:

Voor hout:

- Zilverkleurig breedte 20 en 24 mm, lengte 1750, 2000 mm (afgerond)

Voor kunststof:

- Zilverkleurig breedte 16, 24/16, 20 en 24 mm, lengte 2000, 2200 en 2400 mm (recht doorlopend)
- Zilverkleuring breedte U24x6, lengte 1625, 1740, 1990 mm (recht)

#### KENMERKEN:

- Steekmaat: PC-92
- Doornmaat: 35 t/m 80 mm
- Dagschoot staal met oppervlaktebehandeling Zilverlook
- Nachtschoot staal met oppervlaktebeh. Zilverlook, uitslag 20 mm
- Twee stalen haakschoten met twee extra dagschoten, met oppervlaktebehandeling Zilverlook

#### INCLUSIEF:

- 1 Stuks verstelbare sluit(plaat)kom voor het hoofdslot
- 2 Stuks verstelbare sluitkommen voor de haakschoten en dagschoten SKG\*\*

#### TOEBEHOREN:

- Sluitplaten met korte- of lange lip t.b.v. hout
- Sluitplaten en sluitlijsten t.b.v. kunststof
- Bevestigingsmiddelen: houtschroeven, minimale maat 4 x 40 mm
- Bevestigingsmiddelen: kunststofschoeven, minimale maat 3,9 x 32 mm
- Stolplijst voor dubbele deuren



## UITVOERINGEN:

- Excellent-line A-TS

## OPPERVLAKTEBEHANDELING:

- MACO ZilverLook of Tricoat (4safecoating t.b.v. Accoya)

## MAATBEREIK:

- K+605: deurhoogte tussen 1600-2045 mm
- K+730: deurhoogte tussen 2045-2295 mm
- K+980: deurhoogte tussen 2295-2650 mm

## STANDAARD UITGEVOERD MET:

- Drie dagschoten systeem voor aantrekkraft in afdichtingen
- Fluisterschoot
- Slotkast met één tours cilinderbediening
- Magneet voor mechanische automatisch vergrendeling

## ARTIKELNUMMER:

### KUNSTSTOF:

245010	A-TS E92 DM35 PZ 2MF-HO	GM1.050 Silber VK8 F-2.200x20 modular PT-M
245012	A-TS E92 DM45 PZ 2MF-HO	GM1.050 Silber VK8 F-2.200x20 modular PT-M
245030	A-TS E92 DM35 PZ 2MF-HO	GM1.050 Silber VK8 F-2.200x24/16 modular PT
245031	A-TS E92 DM40 PZ 2MF-HO	GM1.050 Silber VK8 F-2.200x24/16 modular PT
245032	A-TS E92 DM45 PZ 2MF-HO	GM1.050 Silber VK8 F-2.200x24/16 modular PT
245150	A-TS E92 DM35 PZ 2MF-HO K+605	GM1.050 Silber VK8 F-2.000x20 fix PT
245152	A-TS E92 DM45 PZ 2MF-HO K+605	GM1.050 Silber VK8 F-2.000x20 fix PT
245170	A-TS E92 DM35 PZ 2MF-HO K+605	GM1.050 Silber VK8 F-2.000x24/16 fix PT
245171	A-TS E92 DM40 PZ 2MF-HO K+605	GM1.050 Silber VK8 F-2.000x24/16 fix PT
245172	A-TS E92 DM45 PZ 2MF-HO K+605	GM1.050 Silber VK8 F-2.000x24/16 fix PT
245290	A-TS E92 DM35 PZ 2MF-HO K+980	GM1.050 Silber VK8 F-2.400x20 fix PT
245292	A-TS E92 DM45 PZ 2MF-HO K+980	GM1.050 Silber VK8 F-2.400x20 fix PT
245310	A-TS E92 DM35 PZ 2MF-HO K+980	GM1.050 Silber VK8 F-2.400x24/16 fix PT
245311	A-TS E92 DM40 PZ 2MF-HO K+980	GM1.050 Silber VK8 F-2.400x24/16 fix PT
245312	A-TS E92 DM45 PZ 2MF-HO K+980	GM1.050 Silber VK8 F-2.400x24/16 fix PT
245042	A-TS E92 DM45 PZ 2MF-HO	GM 885 Silber VK8 U-1.740x6/24/6 modular PT
245182	A-TS E92 DM45 PZ 2MF-HO K+605	GM 885 Silber VK8 U-1.615x6/24/6 fix PT
245322	A-TS E92 DM45 PZ 2MF-HO K+980	GM 885 Silber VK8 U-1.990x6/24/6 fix PT
229801	A-TS E92 DM45 PZ 2MF-HO	GM1.050 Tricoat VK8 F-2.200x20 fix PT
229802	A-TS E92 DM40 PZ 2MF-HO	GM1.050 Tricoat VK8 F-2.200x24/16 fix PT
229803	A-TS E92 DM45 PZ 2MF-HO	GM1.050 Tricoat VK8 F-2.200x24/16 fix PT

### HOUT:

245194	A-TS - D55 - PC92 - V20 - L1625 afgerond	KH1050 mm - 2x MF-HO - Zilverlook - K605
245054	A-TS - D55 - PC92 - V20 - L1750 afgerond	KH1050 mm - 2x MF-HO - Zilverlook - K730
245334	A-TS - D55 - PC92 - V20 - L2000 afgerond	KH1050 mm - 2x MF-HO - Zilverlook - K980
245024	A-TS - D55 - PC92 - V24 - L2400 recht doorlopend	KH1050 mm - 2x MF-HO - Zilverlook - K730
245304	A-TS - D55 - PC92 - V24 - L2400 recht doorlopend	KH1050 mm - 2x MF-HO - Zilverlook - K980
245196	A-TS - D65 - PC92 - V20 - L1625 afgerond	KH1050 mm - 2x MF-HO - Zilverlook - K605
245056	A-TS - D65 - PC92 - V20 - L1750 afgerond	KH1050 mm - 2x MF-HO - Zilverlook - K730
245336	A-TS - D65 - PC92 - V20 - L2000 afgerond	KH1050 mm - 2x MF-HO - Zilverlook - K980

