

PROTECT

BASIC-LINE



www.maco-nl.nl

MACO PROTECT uw huis. Sinds 2009 heeft MACO sloten aan haar hoogwaardig assortiment van systeemproducten toegevoegd. Daarmee kunt u uw hele deur- of raamsysteem voorzien van hoogwaardige materialen. Alle producten van MACO worden door en door getest en staan voor kwaliteit waarop u kunt bouwen. Voor de verschillende behoeftes en markten heeft MACO een uitgebreid en uitgekiend assortiment sloten.

PRODUCTEN

BASIC-LINE:

ProTect Industry (PTI)
concept, smal
assortiment,
eenvoudig,
veilig en dicht

G-TS: Krukbediend deurslot met twee haken (Griff-Tür-Schloss)

Standaard deurslot voor nieuwbouw en vervanging

Z-TS: Cilinderbediend deurslot met twee haken: (Zylinder-Tür-Schloss)

Standaard deurslot voor nieuwbouw en vervanging

EIGENSCHAPPEN

Het **G-TS Basic-line** slot:

- is voorzien van 2 haakschoten
- is standaard voorzien van een zgn. fluisterschoot
- is zowel links als rechts te gebruiken (links en rechts vooraf ingesteld leverbaar)

Deze zeer stabiele hoofdkast is sinds 2009 in het assortiment en heeft een werkelijke voorplaatdikte van 3 mm. U geniet van grote flexibiliteit m.b.t. hangnaden en positionerings toleranties door de haakschoot constructie.

Het **Z-TS Basic-line** slot:

- is voorzien van 2 haakschoten
- is standaard voorzien van een zgn. fluisterschoot
- is zowel links als rechts te gebruiken (links en rechts vooraf ingesteld leverbaar)

De Z-TS is zeer stabiel door een werkelijke voorplaatdikte van 3 mm. De zeer lichte bediening (1:15) zorgt voor veel gebruikerscomfort en het heeft de juiste aantrekkkracht vanuit optimale aandrijf-overbrengingen (zie rap. SHR). Ook dit slot heeft een grote flexibiliteit m.b.t. hangnaden en positionerings toleranties door de haakschoot constructie.

FUNCTIES

G-TS:

Vergrendeling:	Krukbeweging naar boven
Volledige vergrendeling:	D.m.v. cilinderbediening
Ontgrendeling:	Cilinder terugdraaien en krukbeweging naar beneden
Dagschoot:	Wordt via de kruk ingetrokken

Z-TS:

Ver- en ontgrendeling:	2-Tours cilinderbediening
Dagschoot:	Ingetrokken via kruk of door cilinderbediening d.m.v. de wisselfunctie

EXTRA ACCESSOIRES:


Modul concept: Verkorte voorplaat 50 mm, verlengvoorplaat 250 mm, koppelbaar tussenstuk 705 mm Rolschoot, deurbegrenzer, magneetvergrendeling

MACO PROTECT HOUT

BASIC-LINE, PREMIUM-LINE, EXCELLENT-LINE, MODULAIR, SLUITPLATEN, STOLPLIJSTEN, ELECTRISCHE SLUITPLATEN



Technische kenmerken



Voorplaten:

Afgerond: 20, 24 mm
(lengte 1750 en 2000 mm)

Doormaten: 55, 65 mm

Kruk gat: 8 mm

Krukhoogte: 1050 mm

PC maat: 92 mm

Oppervlakte-behandeling: Zilverlook

*Data Groeneveld en Matrix software verkrijgbaar

Vul dit product aan met andere hoogwaardige producten van MACO

Verkrijgbare extra accessoires:

- Rolschoot (Z-TS) · Krukgarnituren · Duwstang
- Stanggrepen · Dichtingen · Dorpels

MACO levert systeemoplossingen op het gebied van

Deur PROTECT meerpuntsluitingen

PRODOOR scharnieren

Raam MULTI draaivalbeslag

EMOTION grepen

RUSTICO luikbeslag

TRONIC sensoren

Schuifdeuren RAIL-SYSTEMS hefschuifbeslag

Dorpels TRANSIT dorpels

Dichtingen

Certificeringen

Zowel G-TS en Z-TS zijn volledig gecertificeerd (volgens DIN18251-3, QM342, EN1627-30 (SKG**))

Zie website www.maco-nl.nl & <https://www.skgikob.nl/sterrenwijzer/sterrenwijzer-overzicht.html>

Garantie

Geldt voor verwerkers zie document: 758513NL of via de website www.maco-nl.nl



**MACO PROTECT
G-TS**



**MACO PROTECT
Z-TS**



**MACO PROTECT
HAAK**

MACO Beschläge BV
Stikkenweg 60
7021 BN Zelhem
verkoop@maco.eu

www.maco-nl.nl
Best.nr. 758574NL datum juni 2019
Alle rechten en wijzigingen voorbehouden
Beeldmateriaal: MACO



Deze uitgave wordt doorlopend aangepast.
De actuele versie vindt u
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758574/758574nl.pdf>
of door de QR-Code te scannen.

