

# PRODOOR

## SCHARNIEREN



www.maco-nl.nl

### MACO PRODOOR SCHARNIEREN

Het juiste scharnier voor de juiste deur. MACO deurscharnieren voor huis- en toegangsdeuren hebben een draagvermogen tot een deurgewicht van 120 of 160 kg. Deze kwaliteit draagt bij aan de goede werking van een deur. Zonder zorgen open en sluiten, voor vele jaren. Kies daarom voor deurscharnieren waarop u kunt vertrouwen.

### PRODUCTEN

- T120P PLUS Türband: Blokscharnier 2-delig 120 kg
- T160P PLUS Türband: Blokscharnier 2-delig / 3-delig 160 kg
- T160R PLUS Türband: Rollenbandscharnier 3-delig 160 kg

### EIGENSCHAPPEN

Voor alle MACO PRODOOR deurscharnieren geldt:

- kwalitatief hoogwaardige scharnieren voor zij- en toegangsdeuren met verhoogde veiligheidseisen
- standaard met niet-roestende veiligheidspen
- gemaakt van aluminium waardoor onbreekbaar en corrosie vrij
- uiterst laag gewicht
- een uitgebreide keuze aan kleuren
- vanuit voorraad leverbaar standaardkleuren: zilver, wit en crème

#### Veiligheid:

- doorzaagbestendige stalen pennen EN1935
- kleine ruimte tussen kozijn en de deur
- alle deurscharnieren vanaf 120 kg zijn SKG\*\* getest en gecertificeerd, volgens EN1627-30

#### Extra detail bij T160P PLUS:

- het hoogteverschil niet zichtbaar dankzij extra afdekrozet

#### Scharnier T160R PLUS:

- designscharnier voor hoogwaardige deuren waarbij de scharnieren onopvallend aanwezig zijn
- geen onderbreking van de dichting dankzij de schroefverbinding in de opdek
- zowel voor binnen- als buitendraaiende deuren met verdiept liggend profiel
- beschikbaar: een extra veiligheidsset voor naar buitendraaiende deuren

### FUNCTIES

De MACO PRODOOR deurscharnieren laten de zij- en toegangsdeuren gemakkelijk en eenvoudig draaien. De deuren kunnen goed worden nagesteld, zodanig dat de deur i.c.m. onze meerpuntsluitingen, goed wind- en waterdicht is.



## TECHNISCHE KENMERKEN

### T120P PLUS:

Deurgewicht: tot en met 120 kg (CE 13)  
Opdedikte: 12,5-19,5 mm / 17-23 mm / 22-28 mm  
Hoogteverstelling: +4 -1 mm  
Zijdelingse verstelling: +/- 4 mm  
Aandrukverstelling: + 1,5 / -1 mm  
Hetzelfde voorbeeld als T160P PLUS

### T160P PLUS:

Deurgewicht: tot en met 160 kg (CE 14)  
Opdedikte: 13,5-19,5 mm / 17-23 mm / 22-28 mm  
Hoogteverstelling: +4 -1 mm  
Zijdelingse verstelling: +/- 4 mm  
Aandrukverstelling: +1,5 / -1 mm  
Hetzelfde voorbeeld als T120P PLUS

### T160R PLUS:

Deurgewicht: tot en met 160 kg (CE 14)  
Opdedikte: vanaf 16,0 mm / vanaf 19,0 mm  
Hoogteverstelling: +4 -1 mm  
Zijdelingse verstelling: +/- 3 mm  
Aandrukverstelling: +0 / -1 mm



# Aanvullende kenmerken



Eenvoudige verstelbaarheid, ook na montage van de deur

Eenvoudige, snelle verwerking: montage door 1 persoon mogelijk met de gebruikelijke gereedschappen

Getest volgens DIN EN 1935

Verhoogde inbraakbeveiliging -afhankelijk van de variant- tot veiligheidsklasse SKG\*\*

## Vul dit product aan met andere hoogwaardige producten van MACO

Verkrijgbare extra accessoires:

- Rolschoot · Krukgarnituren · Duwstang
- Stanggrepen · Elektrische sluitplaat · Scharnieren

MACO levert systeemoplossingen op het gebied van

Deur	PROTECT meerpuntsluitingen PRODOOR deurbeslag, scharnieren
Raam	MULTI draaivalbeslag EMOTION grepen RUSTICO luikbeslag TRONIC sensoren
Schuifdeuren	RAIL-SYSTEMS hefschuifbeslag
Dorpels	TRANSIT dorpels
Dichtingen	

## Certificeringen

Alle MACO PRODOOR scharnieren zijn volledig gecertificeerd bij IFT (volgens EN14846)

Zie website [www.maco-nl.nl](http://www.maco-nl.nl)

## Garantie

Geldt voor verwerkers zie document: 758513NL of via de website [www.maco-nl.nl](http://www.maco-nl.nl)



**MACO PRODOOR  
T120P PLUS**



**MACO PRODOOR  
T160P PLUS**



**MACO PRODOOR  
T160R PLUS**

MACO Beschläge BV  
Stikkenweg 60  
7021 BN Zelhem  
[verkoop@maco.eu](mailto:verkoop@maco.eu)

[www.maco-nl.nl](http://www.maco-nl.nl)  
Best.nr. 758587NL datum april 2018  
Alle rechten en wijzigingen voorbehouden  
Beeldmateriaal: MACO



Deze uitgave wordt doorlopend aangepast.  
De actuele versie vindt u  
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758587/758587nl.pdf>  
of door de QR-Code te scannen.

