



## **MACO Bestekteksten**

### **Multi Trend Draaibeslag stolp (Binnendraaiend) HOUT:**

#### **Systemen:**

- Infrees-lager DT 18/12, 18/12-6 en 18/4 (Vrijmaat: 21 mm t/m opdekdicke 18 mm)
- Opschroef-lager AS 18/12 en 18/12-6 (Vrijmaat: 21 mm t/m opdekdicke 18 mm)
- Opschroef-lager MAMMUT 18/12 (Vrijmaat: 24 mm t/m opdekdicke 20 mm) \*
- Verdektliggend-lager INVISIBLE 18/12+ (Vrijmaat: 6 mm bij opdekdicke 15 mm) \*
- Verdektliggend-lager POWER 18/12+ (Vrijmaat: 6 mm bij opdekdicke 18 mm) \*\*
- Deels Verdekt-lager TV 18/12 (Vrijmaat: 8 mm bij min. opdekdicke 18 mm) \*

\* Minimaal 20 mm sluitplaatsponning    \*\* Minimaal 24 mm sluitplaatsponning

#### **Uitvoeringen:**

- Standaard met ovale sluitnokken
- Veiligheid Klasse 2 NEN 5096 met variabele I.S.-rolnokken

#### **Oppervlaktebehandeling:**

- MACO Zilverlook
- MACO TRICOAT

#### **Gewicht:**

- DT 130 kg (vanaf 100 Kg met Hoeklagerband DTO = Opdekverschroefing)
- AS 120 kg
- MAMMUT 180 kg
- INVISIBLE 100 kg of 80 kg bij 18mm sluitplaatsponning
- POWER 130 kg voor raamformaten en 150 kg bij deurformaten
- TV 100 kg

- Maximale beslagoppervlakte DT / AS 3,0 m<sup>2</sup> (per vleugel)
- Maximale beslagoppervlakte MAMMUT 3,6 m<sup>2</sup> (per vleugel)
- Maximale beslagoppervlakte INVISIBLE / TV 2,4 m<sup>2</sup> (per vleugel)
- Maximale beslagoppervlakte POWER 3,0 m<sup>2</sup> (per vleugel)
- Maximale Hoogte : Breedte verhouding 1 : 1,5 (per vleugel)
- Bindend zijn de diagrammen van MACO (zie catalogus)

- Voor maten die buiten de aangegeven bereiken en buiten de KVT voorschriften vallen graag voor advies contact opnemen met MACO Beschläge BV.



### **Maatbereik (stolp met 1 greep):**

- Standaard DT en AS      FFB 240-1550 x FFH 370-2600 mm  
of Standaard MAMMUT    FFB 310-1550 x FFH 370-2800 mm  
of Standaard INVISIBLE   FFB 310-1300 x FFH 370-2600 mm  
of Standaard POWER      FFB 270-1400 x FFH 370-2600 mm  
of Standaard TV            FFB 240-1300 x FFH 370-2600 mm
  
- Veiligheid DT en AS      FFB 400-1550 x FFH 510-2600 mm  
of Veiligheid MAMMUT    FFB 430-1550 x FFH 510-2800 mm  
of Veiligheid INVISIBLE   FFB 490-1300 x FFH 510-2600 mm  
of Veiligheid POWER      FFB 500-1400 x FFH 510-2600 mm  
of Veiligheid TV            FFB 430-1300 x FFH 510-2600 mm

### **Maatbereik (stolp met 2 grepen):**

- Standaard DT en AS      FFB 240-1550 x FFH 430-2600 mm  
of Standaard MAMMUT    FFB 310-1550 x FFH 430-2800 mm  
of Standaard INVISIBLE   FFB 310-1300 x FFH 430-2600 mm  
of Standaard POWER      FFB 270-1400 x FFH 430-2600 mm  
of Standaard TV            FFB 240-1300 x FFH 430-2600 mm
  
- Veiligheid DT en AS      FFB 400-1550 x FFH 430-2600 mm  
of Veiligheid MAMMUT    FFB 430-1550 x FFH 430-2800 mm  
of Veiligheid INVISIBLE   FFB 490-1300 x FFH 430-2600 mm  
of Veiligheid POWER      FFB 500-1400 x FFH 430-2600 mm  
of Veiligheid TV            FFB 430-1300 x FFH 430-2600 mm

- Voor maten die buiten de aangegeven bereiken vallen graag voor advies contact opnemen met MACO Beschläge BV.

### **Stolp Standaard uitgevoerd met:**

- Espagnolet met Doornmaat 15 mm voor een opdek raam  
of Espagnolet met Doornmaat 15 of 25 mm voor een stomp raam (7/12+)
- Hefzekering vanaf FFH 800 mm bij 1 greep  
of Hefzekering vanaf FFH 600 mm bij 2 grepen
- Vaste greephoogte van FFH 370-2600 mm (maximaal: 1050 mm)
- Middensluiting/-aantrek bij Standaardbeslag vanaf FFB/FFH 1000 mm
- Stolpespagnolet /Kantschuif met hevel voor stolpuitvoering met 1 raamgreep  
of Stolpespagnolet met DM 30 mm voor de stolpuitvoering met 2 raamgrepen

### **Raamgrepen:**

- Uitvoering in standaard, afsluitbaar, drukknop of afneembaar
- Model Harmony in de kleuren:  
Zilver (F1), Champagne (F2), Brons, Titan,  
Wit (Ral 9016), Crème (Ral 9001) en Bruin (Ral 8019)
- Model Symphony in de kleuren:  
Zilver (F1), Champagne (F2), Brons, Titan,  
Wit (Ral 9016), Crème (Ral 9001) en Bruin (Ral 8019)
- Model Rhapsody in de kleuren:  
Zilver (F1), Champagne (F2), Brons, Titan en Wit (Ral 9016)