



## **MACO Bestekteksten**

### **Multi Trend Draaibeslag enkel (Buitendraaiend) Kunststof:**

#### **Systemen:**

- Verdektliggend-lager VVM 12+L (Vrijmaat: 6 mm hangzijde t/m opdedikte 18 mm)

#### **Uitvoeringen:**

- Standaard met ovale sluitnokken
- Veiligheid Klasse 2 NEN 5096 met variabele I.S.-rolnokken

#### **Oppervlaktebehandeling:**

- MACO Zilverlook
- MACO TRICOAT

#### **Gewicht:**

- VVM 100 Kg
- Maximale beslagoppervlakte 2,4 m<sup>2</sup>
- Maximale Hoogte : Breedte verhouding 1 : 1,5
- Bindend zijn de diagrammen van MACO (zie catalogus)
- Voor maten die buiten de aangegeven bereiken en buiten de KVT voorschriften vallen graag voor advies contact opnemen met MACO Beschläge BV.

#### **Maatbereik:**

- Standaard VVM FFB 280-1310 x FFH 430-2600 mm
- Veiligheid VVM FFB 570-1310 x FFH 430-2600 mm

#### **Standaard uitgevoerd met:**

- Espagnolet met Doornmaat 25 mm (minimaal)
- Hefzekering vanaf FFH 600 mm (Vast) of 650 mm (Variabel)
- Vaste greephoogte van FFH 430-2600 mm (maximaal: 1050 mm)  
of Variabele greephoogte van FFH 500-2600 mm
- Middensluiting/-aantrek bij Standaardbeslag vanaf FFB/FFH 800 mm