



MACO Bestekteksten

Multi Trend Draaibeslag stolp (Buitendraaiend) Kunststof:

Systemen:

- Verdektliggend-lager VVM 12+L (Vrijmaat: 6 mm hangzijde t/m opgedikte 18 mm)

Uitvoeringen:

- Standaard met ovale sluitnokken
- Veiligheid Klasse 2 NEN 5096 met variabele I.S.-rolnokken

Oppervlaktebehandeling:

- MACO Zilverlook
- MACO TRICOAT

Gewicht:

- VVM 100 Kg
- Maximale beslagoppervlakte 2,4 m² (per vleugel)
- Maximale Hoogte : Breedte verhouding 1 : 1,5 (per vleugel)
- Bindend zijn de diagrammen van MACO (zie catalogus)
- Voor maten die buiten de aangegeven bereiken en buiten de KVT voorschriften vallen graag voor advies contact opnemen met MACO Beschläge BV.

Maatbereik (stolp met 2 grepen):

- Standaard VVM FFB 280-1310 x FFH 430-2600 mm
- Veiligheid VVM FFB 570-1310 x FFH 430-2600 mm

Standaard uitgevoerd met:

- Espagnolet met Doornmaat 25 mm (minimaal)
- Hefzekering vanaf FFH 600 mm (Vast) of 650 mm (Variabel)
- Vaste greephoogte van FFH 430-2600 mm (maximaal: 1050 mm)
of Variabele greephoogte van FFH 500-2600 mm
- Greepespagnolet van FFH 430-2600 mm
- Middensluiting/-aantrek bij Standaardbeslag vanaf FFB/FFH 800 mm