



## **MACO Bestekteksten**

### **Multi Trend Draai-Valbeslag enkel HOUT:**

#### **Systemen:**

- Infrees-lager DT 18/12, 18/12-6 en 18/4 (Vrijmaat: 21 mm t/m opdekdicke 18 mm)
- Opschroef-lager AS 18/12 en 18/12-6 (Vrijmaat: 21 mm t/m opdekdicke 18 mm)
- Opschroef-lager MAMMUT 18/12 (Vrijmaat: 24 mm t/m opdekdicke 20 mm) \*
- Verdektliggend-lager INVISIBLE 18/12+ (Vrijmaat: 6 mm bij opdekdicke 15 mm) \*
- Verdektliggend-lager POWER 18/12+ (Vrijmaat: 6 mm bij opdekdicke 18 mm) \*\*
- Deels Verdekt-lager TV 18/12 (Vrijmaat: 8 mm bij min. opdekdicke 18 mm) \*

\* Minimaal 20 mm sluitplaatsponning    \*\* Minimaal 24 mm sluitplaatsponning

#### **Uitvoeringen:**

- Standaard met ovale sluitnokken
- Veiligheid Klasse 2 NEN 5096 met variabele I.S.-rolnokken

#### **Oppervlaktebehandeling:**

- MACO Zilverlook
- MACO TRICOAT

#### **Gewicht:**

- DT 130 kg (vanaf 100 kg met Hoeklagerband DTO = Opdekverschroeving)
- AS 120 kg
- MAMMUT 180 kg
- INVISIBLE 100 kg of 80 kg bij 18mm sluitplaatsponning
- POWER 130 kg voor raamformaten en 150 kg voor deurformaten
- TV 100 kg

- Maximale beslagoppervlakte DT / AS 3,0 m<sup>2</sup>
- Maximale beslagoppervlakte MAMMUT 3,6 m<sup>2</sup>
- Maximale beslagoppervlakte INVISIBLE / TV 2,4 m<sup>2</sup>
- Maximale beslagoppervlakte POWER 3,0 m<sup>2</sup>
- Maximale Hoogte : Breedte verhouding 1 : 1,5
- Bindend zijn de diagrammen van MACO (zie catalogus)

- Voor maten die buiten de aangegeven bereiken en buiten de KVT voorschriften vallen graag voor advies contact opnemen met MACO Beschläge BV.



### **Maatbereik:**

- Standaard DT en AS      FFB 280-1650 x FFH 320-2600 mm  
of Standaard MAMMUT    FFB 310-1800 x FFH 320-2800 mm  
of Standaard INVISIBLE   FFB 395-1300 x FFH 320-2600 mm  
of Standaard POWER      FFB 385-1400 x FFH 320-2600 mm  
of Standaard TV          FFB 310-1300 x FFH 320-2600 mm
  
- Veiligheid DT en AS      FFB 280-1650 x FFH 430-2600 mm  
of Veiligheid MAMMUT    FFB 310-1800 x FFH 430-2800 mm  
of Veiligheid INVISIBLE   FFB 430-1300 x FFH 430-2600 mm  
of Veiligheid POWER      FFB 385-1400 x FFH 430-2600 mm  
of Veiligheid TV          FFB 310-1300 x FFH 430-2600 mm
  
- Voor maten die buiten de aangegeven bereiken vallen graag  
voor advies contact opnemen met MACO Beschläge BV.

### **Standaard uitgevoerd met:**

- Espagnolet met Doornmaat 15 mm voor een opdek raam  
of Espagnolet met Doornmaat 15 of 25 mm voor een stomp raam (7/12+)
- Hefzekering vanaf FFH 600 mm  
of Hefzekering bij Veiligheid vanaf 800 mm bij Espagnolet met valnok \*
- Vaste greephoogte van FFH 370-2600 mm (maximaal: 1050 mm)
- Valsluiting bij Veiligheidsbeslag (niet nodig bij Espagnolet met valnok)
- Middensluiting bij Standaardbeslag vanaf FFB/FFH 1000 mm

\* Veiligheidsbeslag mogelijk vanaf FFH 600 mm !

### **Raamgrepen:**

- Uitvoering in standaard, afsluitbaar, drukknop of afneembaar
- Model Harmony in de kleuren:  
Zilver (F1), Champagne (F2), Brons, Titan,  
Wit (Ral 9016), Crème (Ral 9001) en Bruin (Ral 8019)
- Model Symphony in de kleuren:  
Zilver (F1), Champagne (F2), Brons, Titan,  
Wit (Ral 9016), Crème (Ral 9001) en Bruin (Ral 8019)
- Model Rhapsody in de kleuren:  
Zilver (F1), Champagne (F2), Brons, Titan en Wit (Ral 9016)