



MACO Bestekteksten

Multi Trend Val-Draaibeslag stolp HOUT:

Systemen:

- Infrees-lager DT 18/12, 18/12-6 en 18/4 (Vrijmaat: 21 mm t/m opdekdikte 18 mm)
- Opschroef-lager AS 18/12 en 18/12-6 (Vrijmaat: 21 mm t/m opdekdikte 18 mm)
- Verdektliggend-lager INVISIBLE 18/12+ (Vrijmaat: 6 mm bij opdekdikte 15 mm) *
- Verdektliggend-lager POWER 18/12+ (Vrijmaat: 6 mm bij opdekdikte 18 mm) **

* Minimaal 20 mm sluitplaatsponning ** Minimaal 24 mm sluitplaatsponning

Uitvoeringen:

- Standaard met ovale sluitnokken
- Veiligheid Klasse 2 NEN 5096 met variabele I.S.-rolnokken

Oppervlaktebehandeling:

- MACO Zilverlook
- MACO TRICOAT

Gewicht:

- DT 130 kg (vanaf 100 Kg met Hoeklagerband DTO = Opdekverschroefing)
- AS 120 kg
- INVISIBLE 100 kg of 80 kg bij 18mm sluitplaatsponning
- POWER 130 kg voor raamformaten en 150 kg bij deurformaten

- Maximale beslagoppervlakte DT / AS 3,0 m² (per vleugel)
- Maximale beslagoppervlakte INVISIBLE / TV 2,4 m² (per vleugel)
- Maximale beslagoppervlakte POWER 3,0 m² (per vleugel)
- Maximale Hoogte : Breedte verhouding 1 : 1,5 (per vleugel)
- Bindend zijn de diagrammen van MACO (zie catalogus)

- Voor maten die buiten de aangegeven bereiken en buiten de KVT voorschriften vallen graag voor advies contact opnemen met MACO Beschläge BV.



Maatbereik (stolp met 1 greep):

- Standaard DT en AS FFB 280-1550 x FFH 370-2600 mm
of Standaard INVISIBLE FFB 395-1300 x FFH 370-2600 mm
of Standaard POWER FFB 385-1400 x FFH 370-2600 mm
- Veiligheid DT en AS FFB 400-1550 x FFH 510-2600 mm
of Veiligheid INVISIBLE FFB 490-1300 x FFH 510-2600 mm
of Veiligheid POWER FFB 500-1400 x FFH 510-2600 mm

Maatbereik (stolp met 2 grepen):

- Standaard DT en AS FFB 280-1550 x FFH 430-2600 mm
of Standaard INVISIBLE FFB 395-1300 x FFH 430-2600 mm
of Standaard POWER FFB 385-1400 x FFH 430-2600 mm
- Veiligheid DT en AS FFB 400-1550 x FFH 430-2600 mm
of Veiligheid INVISIBLE FFB 490-1300 x FFH 430-2600 mm
of Veiligheid POWER FFB 500-1400 x FFH 430-2600 mm

- Voor maten die buiten de aangegeven bereiken vallen graag voor advies contact opnemen met MACO Beschläge BV.

Standaard uitgevoerd met:

- Espagnolet met Doornmaat 15 mm voor een opdek raam
of Espagnolet met Doornmaat 15 of 25 mm voor een stomp raam (7/12+)
- Hefzekering vanaf FFH 800 mm bij 1 greep
of Hefzekering vanaf FFH 600 mm bij 2 grepen
- Vaste greephoogte van FFH 370-2600 mm (maximaal: 1050 mm)
- Middensluiting/-aantrek bij Standaardbeslag vanaf FFB/FFH 1000 mm
- Stolpespagnolet /Kantschuif met hevel voor stolpuitvoering met 1 raamgreep
of Stolpespagnolet met DM 30 mm voor de stolpuitvoering met 2 raamgrepen

Raamgrepen:

- Uitvoering in standaard, afsluitbaar, drukknop of afneembaar
- Model Harmony in de kleuren:
Zilver (F1), Champagne (F2), Brons, Titan,
Wit (Ral 9016), Crème (Ral 9001) en Bruin (Ral 8019)
- Model Symphony in de kleuren:
Zilver (F1), Champagne (F2), Brons, Titan,
Wit (Ral 9016), Crème (Ral 9001) en Bruin (Ral 8019)
- Model Rhapsody in de kleuren:
Zilver (F1), Champagne (F2), Brons, Titan en Wit (Ral 9016)