



MACO Bestekteksten

Multi Trend Valbeslag HOUT:

- Gespiegelde VD-Schaar VV als BZS! (FFB 1300-2350) i.c.m. VRS-DT/AS/TO ???
- Kantespagolet m/2-3VS DM15/25/6.5 (ffB1701-2350) i.c.m. ffH 300-1000H/800K ?
- ...

Systemen:

- Infrees-lager DT 18/12, 18/12-6 en 18/4 (Vrijmaat: 21 mm t/m opdedikte 18 mm)
- Opschroef-lager AS 18/12 en 18/12-6 (Vrijmaat: 21 mm t/m opdedikte 18 mm)
- Verdektliggend-lager INVISIBLE 18/12+ (Vrijmaat: 6 mm bij opdedikte 15 mm) *
- Verdektliggend-lager POWER 18/12+ (Vrijmaat: 6 mm bij opdedikte 18 mm) **
- Deels Verdekt-lager TV 18/12 (Vrijmaat: 8 mm bij min. opdedikte 18 mm) *

* Minimaal 20 mm sluitplaatsponning ** Minimaal 24 mm sluitplaatsponning

Uitvoeringen:

- Standaard met ovale sluitnokken
- Veiligheid Klasse 2 NEN 5096 met variabele I.S.-rolnokken

Oppervlaktebehandeling:

- MACO Zilverlook
- MACO TRICOAT

Gewicht:

- DT en AS 60 / 80 Kg met 2 / 3verstelbare valraambanden
- DT en AS 80 Kg met niet verstelbare valraambanden {WK2?}
- INVISIBLE 100 kg of 80 kg bij 18mm sluitplaatsponning ???
- POWER 130 kg voor raamformaten en 150 kg voor deurformaten (zie VD m/Drblok)
- TV 100 kg ???

- Maximale beslagoppervlakte 2,4 m²

OF ???:

- Maximale beslagoppervlakte DT / AS 3,0 m²
- Maximale beslagoppervlakte INVISIBLE / TV 2,4 m²
- Maximale beslagoppervlakte POWER 3,0 m²
- Bindend zijn de diagrammen van MACO (zie catalogus)

- Voor maten die buiten de aangegeven bereiken en buiten de KVT voorschriften vallen graag voor advies contact opnemen met MACO Beschläge BV.



Maatbereik (Greep bovenzijde):

- Standaard DT en AS FFB 300-2350 x FFH 240-1350/1600 mm ?
of Standaard INVISIBLE FFB 400-2350 x FFH 310-1200 mm (2,4 m2)
of Standaard INVISIBLE FFB 300-399 x FFH 500-1200 mm ?
of Standaard POWER FFB 400-2350 x FFH 270-1350/1600 mm ?
of Standaard POWER FFB 300-399 x FFH 430-1200 mm ?
of Standaard TV FFB 400-2350 x FFH 240-1200 mm (2,4 m2)
of Standaard TV FFB 300-2350 x FFH 430-1200 mm ?

of Standaard VV FFB 400-2350 x FFH min. 250 mm !!!
- Veiligheid DT en AS FFB (300)400-2550 x FFH 240-1350/1600 mm
of Veiligheid PW/Haps FFB (300)400-2350 x FFH min. 300/(400)-1350/1600 mm
of Veiligheid INVISIBLE FFB 500/730-2350 x FFH 310/(430)480-1200 mm
of Veiligheid POWER FFB 500/730-2350 x FFH 270/(390)440-1350/1600 mm
of Veiligheid TV FFB 500/730-2350 x FFH 240/(360)410-1200 mm

Maatbereik (Greep zijkant):

- Standaard DT en AS FFB 400-1650 x FFH 430-2350 mm
of Standaard VVM FFB 400-1650 x FFH ???-2350 mm
of Standaard VV FFB 400-1400 x FFH ???-2350 mm
- Veiligheid DT en AS FFB 1000-1650 x FFH 430-2350 mm
of Veiligheid (zonder MACO lagers) FFB 400-1650 x FFH 430-2350 mm

- Standaard DT en AS FFB 320/400-1650 x FFH 320-2350 mm
of Standaard INVISIBLE FFB 395-1300 x FFH 320-2600 mm
of Standaard POWER FFB 385-1400 x FFH 320-2600 mm
of Standaard TV FFB 310-1300 x FFH 320-2600 mm
- Veiligheid DT en AS FFB 280-1650 x FFH 430-2600 mm
of Veiligheid MAMMUT FFB 310-1800 x FFH 430-2800 mm
of Veiligheid INVISIBLE FFB 430-1300 x FFH 430-2600 mm
of Veiligheid POWER FFB 385-1400 x FFH 430-2600 mm
of Veiligheid TV FFB 310-1300 x FFH 430-2600 mm

- Voor maten die buiten de aangegeven bereiken vallen graag voor advies contact opnemen met MACO Beschläge BV.

Greep bovenzijde standaard uitgevoerd met:

- Poetsstand **en Poets- en Vangschaar bij Standaard beslag**
- Espagnolet met Doornmaat 15 mm voor een opdek raam
of Espagnolet met Doornmaat 15 of 25 mm voor een stomp raam
- Middensluiting bij Standaardbeslag vanaf FFH 1000 mm
- Derde Valraamband bij Standaardbeslag vanaf FFB 1200 mm

**Greep zijkant standaard uitgevoerd met:**

- Poetsstand **en Poets- en Vangschaar bij Standaard beslag**
- Espagnolet met Doornmaat 15 mm voor een opdek raam
of Espagnolet met Doornmaat 15 of 25 mm voor een stomp raam
- Vaste greephoogte van FFH 430-2350 mm (maximaal: 1050 mm)
- Middensluiting bij Standaardbeslag vanaf FFH 1000 mm
- Derde Valraamband bij Standaardbeslag vanaf FFB 1200 mm

Optionele toevoegingen voor valramen:

- Lagers (DT en AS) ook leverbaar in de kleur: Wit (Ral 9016)
- Afdekkappen (DT en AS, vrijmaat + 1 mm) in de kleuren:
Zilver (F1), Champagne (F2), Brons, Titan, Wit (Ral 9016)
Crème (Ral 9001), Bruin, Zwart, Chroom- en Goud-look
- Poetsstandblokkering

Raamgrepen:

- Uitvoering in standaard, afsluitbaar, drukknop of afneembaar
- Model Harmony in de kleuren:
Zilver (F1), Champagne (F2), Brons, Titan,
Wit (Ral 9016), Crème (Ral 9001) en Bruin (Ral 8019)
- Model Symphony in de kleuren:
Zilver (F1), Champagne (F2), Brons, Titan,
Wit (Ral 9016), Crème (Ral 9001) en Bruin (Ral 8019)
- Model Rhapsody in de kleuren:
Zilver (F1), Champagne (F2), Brons, Titan en Wit (Ral 9016)