

# Zertifikat / Certificat



Zertifikatsnr. / Certificat No.°: 230-6036771-2-4

## Schlösser Serrures

<b>Produkt</b> <i>produit</i>	<b>M-TS, INSTINCT guard, INSTINCT guard Plus</b>
<b>Produktfamilien</b> <i>Familles de produits</i>	<b>Schlösser für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016</b> <i>Serrures pour portes pour portes selon EN 14351-1 :2006 + A2 :2016</i>
<b>Einsatzbereich</b> <i>Domaine d'application</i>	<b>Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium</b> <i>Portes en bois, plastique, acier et aluminium</i>
<b>Hersteller</b> <i>Fabricant</i>	<b>Mayer &amp; Co. Beschläge GmbH</b> Alpenstr. 173, AT 5020 Salzburg
<b>Produktionsstandort</b> <i>Site de production</i>	<b>MACO Baubeschlag GmbH</b> Steindorf 67, AT 5570 Mauterndorf im Lungau



Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach EN 14846:2008
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- Kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 29.08.2022 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 28.08.2027, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

Ce certificat atteste que le produit de construction indiqué satisfait aux exigences du programme de certification ift retenu comme base, dans sa version actuellement en vigueur.

- Définition de familles de produits du produit de construction indiqué et essai de type initial par un organisme d'essai agréé selon EN 14846:2008
- Introduction et maintien d'un contrôle de la production en usine par le fabricant.
- Une inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine a été réalisée par l'ift-Zert
- Surveillance externe continue de l'usine et du contrôle de la production en usine par l'ift-Zert.

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 29.08.2022. La version actuelle est valable jusqu'au 28.08.2027 si les conditions précisées dans la spécification technique susmentionnée ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine même ne sont pas modifiés de manière significative entre-temps.

Le certificat ne peut être reproduit que si aucune modification n'y a été apportée. Toute modification des conditions de certification doit être signalée sans délai par écrit au centre ift-Zert avec les justificatifs nécessaires.

L'entreprise est autorisée à apposer au produit de construction indiqué la marque « ift-zertifiziert » selon le règlement de marquage ift.

Ce certificat comprend 2 annexes.

ift Rosenheim  
11.06.2026

*Pascal Geiger*  
Pascal Geiger  
Stv. Leitung Produktzertifizierung

*Direction adjointe de la certification de produits*



Gültig bis /  
*Valable jusqu'au:* **28.08.2027**

Prüfbericht-Nr. /  
*Rapport de test n° /* **19-003065-PR01, 19-003065-PR02**  
vom / de **27.03.2023**  
**19-8/22** vom / de **11.01.2023**  
**20-004299-PR02 GAS-G01-11-de-02**  
vom / de **13.04.2026**

Vertragsnr. /  
*Contract No.:* **230 6036771**

Grundlage(n) /

*Basé:*

ift-Zertifizierungsprogramm für Schlösser und Mehrfachverriegelungen  
*programme de certification ift pour serrures et systèmes de verrouillage*  
ift-Zertifizierung QM342:2021-09

EN ISO 9227  
EN 1670  
Klasse 5  
*classe 5*



Korrosionsschutz  
*Protection contre la corrosion*



Identitäts-Check  
*Contrôle d'identité*



www.ift-rosenheim.de/  
ift-zertifiziert  
ID: 36C-0C818



Zertifikatsnr. / Certificat No.: 230-6036771-2-4

**In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte**  
*Produits inclus dans la certification et la surveillance*

**Klassifizierung gemäß EN 14846:2008 / Classification selon la norme EN 14846:2008**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gebrauchs- kategorie <i>Catégorie d'utilisation</i>	Dauer- funktions- tüchtigkeit <i>Résistance et charge</i>	Türmasse und Türschließ- kraft <i>Poids de la porte et effort de fermeture</i>	Eignung für Verwendung an Feuerschutz- / Rauchschutz- türen <i>Aptitude à une utilisation sur des portes coupe-feu / pare-fumées</i>	Sicherheit <i>Sécurité</i>	Korrosions- beständigkei- t und Temperatur <i>Résistance à la corrosion et température</i>	Schutzwirku- ng und Anbohrwider- stand <i>Sécurité des biens et résistance au perçage</i>	Schutzwirkun- g hinsichtlich elektrischer Funktionsweis- e <i>Sécurité – Fonction électrique</i>	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Manipulation <i>Sécurité – Manipulation électrique</i>

Nr. / no.	Produkt / product	Dornmaß / backset	Kategorie category	Ausführung / Design									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	INSTINCT Guard	-/-	200.000 Zyklen / max. 100 kg <i>200 000 cycles / 100 kg maxi</i>	Gehäuseform A, B, C <i>Forme de boîtier A, B, C</i>	3	H	7	0	0	J	3	1	3
2	INSTINCT Guard PLUS	-/-	200.000 Zyklen / max. 100 kg <i>200 000 cycles / 100 kg maxi</i>	Gehäuseform A, B, C <i>Forme de boîtier A, B, C</i>	3	H	7	0	0	J	3	1	3
3	M-TS	35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 65 mm, 70 mm, 80 mm	200.000 Zyklen / max. 100 kg <i>200 000 cycles / 100 kg maxi</i>	Flachstulp 20/24 mm, U-Stulp 6/24/6 mm, Hutstulp 24 mm / <i>Tête plate 20/24 mm, Tête en U 6/24/6 mm, Tête chapeau 24 mm</i>	3	S	7	8	0	0	J	4	1

Die technische Dokumentation des Schutzbeschlagherstellers ist zu beachten.  
*La documentation technique du fabricant du matériel de sécurité doit être respectée.*

Zertifikatsnr. / Certificat No.: 230-6036771-2-4

## Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Schlössern in Türen nach EN 14351-1

Informations sur l'interchangeabilité de selon le programme de certification IFT  
 Serrures homologuées dans les portes selon la norme EN 14351-1

Nr No.	Eigenschaft Caractéristique	Regel Règle	Austauschbarkeit Interchangeabilité
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>Résistance au vent</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / <i>Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux</i>
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast <i>Résistance à la charge de neige</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
3.	Brandverhalten <i>Réaction au feu</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
4.	Schutz gegen Brand von außen <i>Performance vis-à-vis du feu extérieur</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
5.	Schlagregendichtheit <i>Étanchéité à l'eau</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / <i>Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux</i>
6.	Gefährliche Substanzen <i>Substances dangereuses</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
7.	Stoßfestigkeit <i>Résistance au choc</i>	kein Einfluss / <i>Pas d'influence</i>	ja / <i>oui</i>
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <i>Capacité de résistance des dispositifs de sécurité</i>	nicht zutreffend / <i>non pertinent</i>	nicht zutreffend / <i>non pertinent</i>
9.	Fähigkeit zur Freigabe <i>Aptitude au déblocage</i>	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 / <i>Essai selon EN 179 et EN 1125</i>	ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit / <i>oui, en tenant compte du certificat d'attestation de la constance des performances</i>
10.	Schallschutz <i>Performance acoustique</i>	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 / <i>oui, en tenant compte du N° d'ordre 13</i>	ja / <i>oui</i>
11.	Wärmedurchgangskoeffizient <i>Coefficient de transmission thermique</i>	kein Einfluss / <i>Pas d'influence</i>	ja / <i>oui</i>
12.	Strahlungseigenschaften <i>Propriétés de rayonnement</i>	kein Einfluss / <i>Pas d'influence</i>	ja / <i>oui</i>
13.	Luftdurchlässigkeit <i>Perméabilité à l'air</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / <i>Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux</i>
14.	Bedienungskräfte <i>Forces de manœuvre</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / <i>Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux</i>
15.	Mechanische Festigkeit <i>Résistance mécanique</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / <i>Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux</i>
16.	Lüftung <i>Ventilation</i>	kein Einfluss / <i>Pas d'influence</i>	ja / <i>oui</i>
17.	Durchschusshemmung <i>Résistance aux balles</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
18.	Sprengwirkungshemmung <i>Résistance à l'explosion</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
19.	Dauerfunktion <i>Résistance à l'ouverture et fermeture répétées</i>	ja / <i>oui</i>	ja* / <i>oui*</i>
20.	Differenzklimaverhalten <i>Comportement entre climats différents</i>	kein Einfluss / <i>Pas d'influence</i>	ja / <i>oui</i>
21.	Einbruchhemmung <i>Résistance à l'effraction</i>	ja / <i>oui</i>	ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 / <i>oui, en respectant les règles stipulées dans DIN 14351-1, tableau A1, et dans DIN EN 1627, annexe D2 et article NA 1</i>

\* Austauschbarkeit von Schlössern im Bereich der Dauerfunktion:  
 Die Schlösser müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.  
 Die Schlösser und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.  
 Die Klasse der ersetzenden Schlösser muss mit der bei der Erstprüfung gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016 verwendeten Schlösser mindestens gleichwertig sein.  
 Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.  
 Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Schlössern ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Schlössern, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

\* *Interchangeabilité des serrures en matière de résistance à l'ouverture et fermeture répétées :*  
 Les serrures doivent satisfaire à toutes les exigences du présent programme de certification.  
 Les serrures et les systèmes de fixation doivent être comparables du point de vue technique.  
 La classe du serrures de remplacement doit au moins être équivalente à celle du serrures utilisé lors de l'essai de type initial selon EN 14351-1:2006 + A2:2016.  
 Les gâches ou plaques de fermeture ainsi que leur fixation doivent être comparables du point de vue technique.  
 A la condition que ces règles soient respectées, une interchangeabilité des serrures certifiés est donnée pour les portes conformes à l'EN 14351-1:2006 + A2:2016 pour lesquelles existe déjà un justificatif selon EN 1191 :2012. Malgré cela, l'interchangeabilité tombe sous la responsabilité du fabricant. Dans le cas de systèmes du type partagé ou en cascade (shared ou cascading), il est nécessaire de respecter les conditions contractuelles du donneur de système lors du remplacement des serrures.