

Zertifikat / Certyfikat



Zertifikatsnr. / Certyfikat Nr.: : 230-6036771-2-4

Schlösser Zamki

Produkt
produktów

M-TS, INSTINCT guard, INSTINCT guard Plus

Produktfamilien
Rodzina produktów

Schlösser für Türen nach EN 14351-1:2006 +A2:2016

Zamki do drzwi zgodne z normą EN 14351-1:2006+A2:2016

Einsatzbereich
Zakres zastosowania

Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium

Drzwi z drewna, plastiku, stali oraz aluminium

Hersteller
Producent

Mayer & Co. Beschläge GmbH

Alpenstr. 173, AT 5020 Salzburg



Produktionsstandort
Zakład produkcyjny

MACO Baubeschlag GmbH

Steindorf 67, AT 5570 Mauterndorf im Lungau

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach EN 14846:2008
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- Kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 29.08.2022 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 28.08.2027, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

ift Rosenheim
11.06.2026

Pascal Geiger
Pasal Geiger
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Zastępca kierownika ds. certyfikacji produktów

Gültig bis /
Ważny do:

28.08.2027

Prüfbericht-Nr. /
Raport z testu nr

19-003065-PR01, 19-003065-PR02
vom / od **27.03.2023**
19-8/22 vom / od **11.01.2023**
20-004299-PR02 GAS-G01-11-de-02
vom / od **13.04.2026**

Niniejszy Certyfikat potwierdza zgodność wymienionego wyrobu budowlanego z aktualnymi wymaganiami programu certyfikacji ift..

- Sporządzenie rodzin produktów podanego wyrobu budowlanego i wstępne badanie typu przez akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z EN 14846:2008
- Wprowadzenie i utrzymanie zakładowej kontroli produkcji przez producenta
- Pierwsza inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji przez ift-Zert.
- Stały nadzór zakładu i zakładowej kontroli produkcji przez ift-Zert

Niniejszy certyfikat wystawiono po raz pierwszy dnia 29.08.2022. Aktualna wersja jest ważna do 28.08.2027, że w międzyczasie nie zmienia się w znacznym stopniu ustalenia w podanej wyżej technicznej specyfikacji, warunki produkcji w zakładzie lub zasady zakładowej kontroli produkcji.

Certyfikat można powielać jedynie bez dokonywania w nim zmian. Wszelkie zmiany warunków certyfikacji należy zgłaszać bezzwłocznie na piśmie do ift-Zert wraz z niezbędnymi dowodami.

Przedsiębiorstwo upoważnione jest do stosowania dla produktów znaku „ift-zertifiziert“ („certyfikowany przez ift“) zgodnie ze statutem stosowania znaku ift..

Niniejszy certyfikat zawiera 2 załączniki.



Vertragsnr. /
Umowa Nr.: **230 6036771**

**Grundlage(n) /
podstawa:**

ift-Zertifizierungsprogramm
für Schlösser und
Mehrfachverriegelungen
program certyfikacji Instytutu ift
dla zamków i systemów
wielopunktowego ryglowania
ift-Zertifizierung QM342:2025-09

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 5
Klasa 5



Korrosionsschutz
Ochrona przeciw korozji



Identitäts-Check
Kontrola tożsamości



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 36C-0C818

Zertifikatsnr. / Certyfikat Nr.: 230-6036771-2-4

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte
 Wyroby objęte certyfikacją i nadzorem

Klassifizierung gemäß EN 14846:2008 Classification according to EN 14846:2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gebrauchs- kategorie <i>Kategoria użytkowania</i>	Dauer- funktions- tüchtigkeit <i>Przydatność do działania</i>	Türmasse und Türschließ- kraft <i>Masa drzwi i siła zamykania drzwi</i>	Eignung für Verwendung an Feuerschutz- / Rauchschutz- türen <i>Nadaje się do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych/prze- ciwdymnych</i>	Sicherheit <i>Bezpieczeństwo</i>	Korrosions- beständigkeit und Temperatur <i>Odporność na korozję i temperatura</i>	Schutzwirkung und Anbohrwider- stand <i>Działanie ochronne i odporność na uderzenia</i>	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Funktionswe- ise <i>Działanie ochronne w odniesieniu do funkcji elektrycznych</i>	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Manipulation <i>Działanie ochronne w odniesieniu do manipulacji elektrycznych</i>

Nr. / no.	Produkt / product	Dornmaß / backset	Kategorie category	Ausführung / Design									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	INSTINCT Guard	-/-	200.000 Zyklen / max. 100 kg <i>200,00 cykli / max. 100 kg</i>	Gehäuseform A, B, C / <i>Kształt obudowy A, B, C</i>	3	H	7	0	0	J	3	1	3
2	INSTINCT Guard PLUS	-/-	200.000 Zyklen / max. 100 kg <i>200,00 cykli / max. 100 kg</i>	Gehäuseform A, B, C / <i>Kształt obudowy A, B, C</i>	3	H	7	0	0	J	3	1	3
3	M-TS	35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 65 mm, 70 mm, 80 mm	200.000 Zyklen / max. 100 kg <i>200,00 cykli / max. 100 kg</i>	Flachstulp 20/24 mm, U-Stulp 6/24/6 mm, Hutstulp 24 mm / <i>Plaska listwa czołowa 20/24 mm, Listwa czołowa U 6/24/6 mm, Listwa czołowa kapeluszowa-24 mm</i>	3	S	7	8	0	0	J	4	1

Die technische Dokumentation des Schutzbeschlagherstellers ist zu beachten.
 Należy przestrzegać dokumentacji technicznej producenta sprzętu zabezpieczającego.

Zertifikatsnr. / Certyfikat Nr.: 230-6036771-2-4

Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Schlösser in Türen nach EN 14351-1

Informacje o wymienności według programu certyfikacji IFT Zamki w drzwiach według normy EN 14351-1

Nr.	Eigenschaft / Parametr	Regel / Reguła	Austauschbarkeit / Wymiennosc
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast / Odporność na obciążenie wiatrem	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / Porównywalne badania na kalibrowanym stanowisku badawczym ; zakres badań zgodnie ze wstępnym badaniem typu (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / tak, w przypadku pozytywnych wyników badania ; klasa równoważna lub wyższa
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast / Odporność na obciążenie śniegiem	nicht vorhanden / nie ma	nein / nie
3.	Brandverhalten / Zachowanie się w warunkach pożarowych	nicht vorhanden / nie ma	nein / nie
4.	Schutz gegen Brand von außen / Ochrona przed pożarem z zewnątrz	nicht vorhanden / nie ma	nein / nie
5.	Schlagregendichtheit / Odporność na zacinający deszcz	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / Porównywalne badania na kalibrowanym stanowisku badawczym ; zakres badań zgodnie ze wstępnym badaniem typu (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / tak, w przypadku pozytywnych wyników badania ; klasa równoważna lub wyższa
6.	Gefährliche Substanzen / Substancje niebezpieczne	nicht vorhanden / nie ma	nein / nie
7.	Stoßfestigkeit / Odporność udarowa	kein Einfluss / nie ma wpływu	ja / tak
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen / Nośność urządzeń zabezpieczających	nicht zutreffend / nie dotyczy	ja / tak
9.	Fähigkeit zur Freigabe / Zdolność do zwalniania	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 / Badanie zgodnie z EN 179 lub EN 1125	ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit / tak, z uwzględnieniem Certyfikatu stałości wartości użytkowych
10.	Schallschutz / Izolacyjność akustyczna	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 / tak, z uwzględnieniem poz. 13	ja / tak
11.	Wärmedurchgangskoeffizient / Współczynnik przenikania ciepła	kein Einfluss / nie ma wpływu	ja / tak
12.	Strahlungseigenschaften / Właściwości promieniowania	kein Einfluss / nie ma wpływu	ja / tak
13.	Luftdurchlässigkeit / Przepuszczalność powietrza	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / Porównywalne badania na kalibrowanym stanowisku badawczym ; zakres badań zgodnie ze wstępnym badaniem typu (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / tak, w przypadku pozytywnych wyników badania
14.	Bedienungskräfte / Siły operacyjne	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / Porównywalne badania na kalibrowanym stanowisku badawczym ; zakres badań zgodnie ze wstępnym badaniem typu (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / tak, w przypadku pozytywnych wyników badania
15.	Mechanische Festigkeit / Wytrzymałość mechaniczna	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / Porównywalne badania na kalibrowanym stanowisku badawczym ; zakres badań zgodnie ze wstępnym badaniem typu (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / tak, w przypadku pozytywnych wyników badania
16.	Lüftung / Wentylacja	kein Einfluss / nie ma wpływu	ja / tak
17.	Durchschusshemmung / Kuloodporność	nicht vorhanden / nie ma	nein / nie
18.	Sprengwirkungshemmung / Odporność na eksplozje	nicht vorhanden / nie ma	nein / nie
19.	Dauerfunktion / Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	ja / tak	ja* / tak*
20.	Differenzklimaverhalten / Zachowanie się w pomiędzy różnymi klimatami	kein Einfluss / nie ma wpływu	ja / tak
21.	Einbruchhemmung / Odporność na włamanie	ja / tak	ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 / tak, zgodnie z zasadami wg DIN 14351-1, tabela A1 i DIN EN 1627, załącznik D2, jak również ustępu NA 1

* Austauschbarkeit von Schlössern im Bereich der Dauerfunktion:
 Die Schlösser müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
 Die Schlösser und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
 Die Klasse der ersetzenden Schlösser muss mit der bei der Erstprüfung gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016 Schlösser mindestens gleichwertig sein.
 Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.
 Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Schlössern ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

* Wymiennosc zamki w zakresie odporności na wielokrotne otwieranie i zamykanie:
 Zamki muszą spełniać wszelkie wymagania przedłożonego programu certyfikacji.
 Zamki oraz systemy zamocowań muszą być technicznie porównywalne.
 Klasa zastępującego zamki musi być przynajmniej równoważna klasie typu poddanego wstępnym badaniom zgodnie z EN 14351-1:2006 + A2:2016
 Blachy zaczepowe lub listwy zaczepowe muszą być technicznie porównywalne. Zamocowania blach zaczepowych lub listw zaczepowych muszą być technicznie porównywalne.
 Wymiennosc certyfikowanych zamki jest dozwolona przy zachowaniu niniejszych zasad dla drzwi zgodnie z EN 14351-1:2006 + A2:2016 1, dla których jest już wykaz wg EN 1191:2012. Niezależnie od tego wymiennosc pozostaje w zakresie odpowiedzialności producenta. W ramach systemów Shared lub Cascading przy wymianie systemów wielokrotnego ryglowania należy przestrzegać umownych warunków właściciela systemu.