

Zertifikat / Certificate



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 598-6036771-1-4

Wetterschutzschienen / Türschwellen Weather boards / Floor thresholds

Produktfamilie
product families

Bodentürschwelle Transit ausziehbar, Transit Personal

Einsatzbereich
field of application

Wetterschutzschienen / Türschwellen für Fenster und Fenstertüren gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016

Weather boards / Floor thresholds for windows and balcony doors according EN 14351-1

Hersteller
manufacturer

Mayer & Co. Beschläge GmbH

Alpenstr. 173, AT 5020 Salzburg



Produktionsstandort
production site

Mayer & Co. Beschläge GmbH

Alpenstr. 173, AT 5020 Salzburg

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle.
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 13.08.2013 ausgestellt und gilt 3 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

- compilation of product families of the building product listed and initial type-testing by an accredited testing body.
- implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert
- continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert

This certificate was first issued on 13.08.2013 and will remain valid for 3 years, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.

This certificate contains 2 annexes.

Grundlage(n) / Basis:

ift-Zertifizierungsprogramm für Wetterschutzschienen und/oder Türschwellen und/oder Metallabdeckungen
ift-certification scheme for weather boards and/or floor thresholds and/or metal cladding (QM 340)
Ausgabe / issue 2018

EN 1027



Luftdurchlässigkeit
air permeability

EN 1026



Schlagregendichtheit
watertightness

EN 12211



Widerstandsfähigkeit gegen Windlast
resistance to wind load



Identitäts-Check
Identity check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: D55-D04D3

ift Rosenheim
23.05.2022

Christian Kehrer
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance

Gültig bis /
Valid until:

22.05.2025

Vertragsnr. /
Contract No.:

598 6036771



11-001516-PR01
vom / dated **29.09.2011**



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 598-6036771-1-4

**In der Zertifizierung enthaltene Produktfamilien für
 Fenster und- Fenstertüren**

Product families for windows and balcony doors covered by certification

lfd. Nr./ no.	Typ/ type	Ausführungsart/ design	Befestigung/ fixing method
1	457659	Bodentürschwelle Transit ausziehbar mit thermischer Trennung S=58-76mm H=20mm F1 L=5.000mm	geschraubt
2	460135	Bodentürschwelle Transit ausziehbar mit thermischer Trennung S=64-82mm H=20mm F1 L=5.000mm	geschraubt
3	461383	Bodentürschwelle Transit ausziehbar mit thermischer Trennung S=70-88mm H=20mm F1 L=5.000mm	geschraubt
4	463033	Bodentürschwelle Transit ausziehbar mit thermischer Trennung S=78-96mm H=20mm F1 L=5.000mm	geschraubt
5	464199	Bodentürschwelle Transit ausziehbar mit thermischer Trennung S=70-88mm F1 L=5.000mm H=20	geschraubt
6	459024	Bodentürschwelle Transit ausziehbar mit thermischer Trennung S=76-94mm H=20mm F1 L=5.000mm	geschraubt
7	461385	Bodentürschwelle Transit ausziehbar mit thermischer Trennung S=82-100mm H=20mm F1 L=5.000mm	geschraubt
8	459028	Bodentürschwelle Transit ausziehbar mit thermischer Trennung S=90-108mm H=20mm F1 L=5.000mm	geschraubt
9	461895	Bodentürschwelle Transit ausziehbar mit thermischer Trennung S=80-98mm H=20mm F1 L=5.000mm	geschraubt
10	462574	Bodentürschwelle Transit ausziehbar mit thermischer Trennung S=86-104mm H=20mm F1 L=5.000mm	geschraubt
11	473454	Bodentürschwelle Transit Personal für Flügeldichtung fixiert S=68mm FT=32 H=25 F1 L=5.000mm	geschraubt
12	473365	Bodentürschwelle Transit Personal für Flügeldichtung fixiert S=70mm FT=32 H=25 F3/4 L=5.000mm	geschraubt
13	469911	Bodentürschwelle Transit Personal für Flügeldichtung fixiert S=80mm FT=30 H=25 F1 L=5.000mm	geschraubt
14	473102	Bodentürschwelle Transit Personal für Flügeldichtung fixiert S=92mm FT=48 H=25 F1 L=5.000mm	geschraubt
15	469799	Bodentürschwelle Transit Personal für Flügeldichtung ausziehbar S=68-74mm FT=30,5 H=25 F1 L=5.000mm	geschraubt
16	469996	Bodentürschwelle Transit Personal für Flügeldichtung ausziehbar S=81-88mm FT=30 H=25 F1 L=5.000mm	geschraubt
17	469998	Bodentürschwelle Transit Personal für Flügeldichtung ausziehbar S=89-98mm FT=30 H=25 F1 L=5.000mm	geschraubt
18	469808	Bodentürschwelle Transit Personal für Stockdichtung fixiert S=70mm FT=30,5 H=25 F1 L=5.000mm	geschraubt
19	473122	Bodentürschwelle Transit Personal für Stockdichtung fixiert S=80mm FT=32 H=25 F1 L=5.000mm	geschraubt
20	473307	Bodentürschwelle Transit Personal für Stockdichtung fixiert S=98mm FT=38 H=25 F1 L=5.000mm	geschraubt

Die technische Dokumentation des Herstellers ist zu beachten.
Observe technical documents of manufacturer.



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 598-6036771-1-4

**Hinweise zur Austauschbarkeit von, nach dem ift-Zertifizierungsprogramm
 bewerteten, Türschwellen in Bauelementen
 nach EN 14351-1:2006-07**

*Notes on interchangeability of floor thresholds to building components assessed
 according to the ift certification scheme as per EN 14351-1:2006-07*

Nr no	Eigenschaft characteristics	Regel rule	Austauschbarkeit interchangeability
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>resistance to wind load</i>	Bei Schwellen mit Verrieglungen: vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast <i>resistance to snow and permanent load</i>	nicht vorhanden	nein
3.	Brandverhalten <i>reaction to fire</i>	nicht vorhanden	nein
4.	Schutz gegen Brand von außen <i>external fire performance</i>	nicht vorhanden	nein
5.	Schlagregendichtheit <i>water tightness</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
6.	Gefährliche Substanzen <i>dangerous substances</i>	nicht vorhanden	nein
7.	Stoßfestigkeit <i>impact resistance</i>	Bei Schwellen mit Verrieglungen: vergleichende Prüfung, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <i>load-bearing capacity of safety devices</i>	kein Einfluss	ja
9.	Fähigkeit zur Freigabe <i>ability to release</i>	nicht vorhanden	nein
10.	Schallschutz <i>acoustic performance</i>	Technische Vergleichbarkeit der Bauteile und Ergebnisse, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
11.	Wärmedurchgangskoeffizient <i>thermal transmittance</i>	Technische Vergleichbarkeit der Bauteile und Ergebnisse, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
12.	Strahlungseigenschaften <i>radiation properties</i>	kein Einfluss	ja
13.	Luftdurchlässigkeit <i>air permeability</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
14.	Bedienungskräfte <i>operating forces</i>	Bei Schwellen mit Verrieglungen: vergleichende Prüfung, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
15.	Mechanische Festigkeit <i>durability</i>	kein Einfluss	ja
16.	Lüftung <i>ventilation</i>	kein Einfluss	ja
17.	Durchschusshemmung <i>bullet resistance</i>	nicht vorhanden	nein
18.	Sprengwirkungshemmung <i>explosion resistance</i>	nicht vorhanden	nein
19.	Dauerfunktion <i>resistance to repeated opening and closing</i>	Bei Schwellen mit Verrieglungen: vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
20.	Differenzklimaverhalten <i>behaviour between different climates</i>	kein Einfluss	ja
21.	Einbruchhemmung <i>burglar resistance</i>	nicht vorhanden	nein