

TECHNIK DIE BEWEGT



## Entriegeln & aufschieben

# MACO RAIL-SYSTEMS SCHIEBEBESCHLÄGE



### Alles, was Sie brauchen!

- Für Schiebefenster und Schiebetüren aus Holz, Kunststoff oder Aluminium mit Beschlagsnut
- Einfache Montage, Stulpbreite 16 mm
- Wenige Bauteile decken großen Anwendungsbereich ab
- Auch für sehr schmale Profilkonstruktionen
- Verschlusspunkt standardmäßig als Pilzkopf ausgeführt
- Aushebesicherung serienmäßig
- Verriegelung über Standard-Fenstergriff oder Spezialgriff
- Oberfläche MACO-Silber-look



## Technische Details

Die Verriegelung der Schiebeelemente erfolgt über einen Standard-Fenstergriff oder einen Spezialgriff. Durch die geringen Dornmaße (entweder 6,5 mm oder 15 mm) ist der Beschlag für sehr schmale Fensterprofile geeignet, die im Schiebeelementebereich häufig Anwendung finden. Die Pilzzapfen am Getriebe verbinden formschlüssig den Flügel mit dem Rahmen.



- Für FFH von 300 mm bis 2350 mm, Griffsitz mittig ab 380 mm
- Dornmaß 6,5 mm und 15 mm
- Verschlusssystem mit Pilzzapfen und Aushebesicherung
- Rahmentteile mit zwei Befestigungspunkten
- Mittiger Griffsitz
- Abschließbar mit Profilzylinder bei Türen
- Fixlängen, Ablängen nicht notwendig
- Links/Rechts verwendbar
- Schließteile passgenau zu fast allen gängigen PVC-Profilen, dadurch leichte und rationelle Montage

Die Schließteile werden mit zwei Schrauben befestigt und können so höhere Ausreißwerte erreichen. Zusätzlich ist am Getriebe serienmäßig eine Aushebesicherung mit einem Anschlagpuffer montiert.

### **MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH**

ALPENSTRASSE 173  
A-5020 SALZBURG  
TEL +43 662 6196-0  
FAX +43 662 6196-1449  
maco@maco.at  
www.maco.at

### **MACO BESCHLÄGE GMBH**

HAIDHOF 3  
D-94508 SCHÖLLNACH  
TEL: +49 9903 9323-0  
FAX: +49 9903 9323-5099  
d-maco@maco.de  
www.maco.de

Scan for more Info

