

MACO MULTI SKY

Komfortowa obsługa naświetli



KOMFORTOWA OBSŁUGA NAŚWIETLI

Nowe okucie koncepcyjne MACO – MULTI SKY służy do obsługi naświetli bez widocznych elementów okuć. Za pomocą centralnej klamki w każdej chwili możemy otworzyć lub zamknąć naświetle. Nie musimy już wyciągać się i sięgać wysoko w celu obsługi naświetla, również nie będą więcej nam przeszkadzać wystające korby. Za pomocą jednej centralnie umieszczonej klamki w każdej chwili możemy otworzyć lub uchylić naświetle w celu wentylacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych naświetli, które możemy wyłącznie uchylać z okuciem MULTI SKY skrzydło naświetla może zostać całkowicie otwarte. Maksymalizuje nam to wymianę powietrza w pomieszczeniach oraz ułatwia czyszczenie, dodatkowo w utrzymaniu czystości pomagają nam schowane w ramie okucia. Wszystko to sprawia, że design naświetla jest atrakcyjny technicznie oraz rozszerza możliwości architektoniczne. Obsługa za pomocą jednej klamki, dodatkowe możliwości wietrzenia, imponująca optyka, łatwe czyszczenie, bezpieczeństwo, zaufanie – wszystko dzięki okuciu MULTI SKY.

KORZYŚCI DLA PRODUCENTA

- Okucie MULTI SKY jest jedynym takim rozwiązaniem na rynku.
- Standardowy montaż okuć
- Pasuje do okien z drewna oraz okien z PVC
- Brak koniecznych poszerzeń ramy jak w wypadku systemów z widocznymi elementami sterowania montowanymi na ramie
- Niskie koszty logistyczne, tylko 2 opakowania dla pełnego zakresu stosowania
- Opakowanie zawiera wszystkie niezbędne do montażu element okuć
- Łatwy montaż oraz szczegółowa dokumentacja techniczna

NAPĘD MECHANICZNY
NIEWIDOCZNY UKRYTY
W RAMIE

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

- Za pomocą jednej centralnie umieszczonej klamki możemy otworzyć lub uchylić naświetle
- Jedyna w swoim rodzaju optyka okna dzięki niewidocznemu napędowi, możliwość wykonania z wąskimi ramami
- Dodatkowa pozycja rozwierna ułatwia czyszczenie okna
- Wysokie bezpieczeństwo poprzez wielostopniowe ryglowanie
- Wysoka szczelność i izolacja akustyczna
- Uchylone naświetle trudne do sforsowania dla włamywaczy
- Możliwość wykonania z progami
- Perfekcyjne wietrzenie przez szybszą wymianę zbierającego się pod sufitem ciepłego powietrza
- Konserwacja i pielęgnacja jak w wypadku okuć standardowych



ZAKRES STOSOWANIA

- Do program okuć MULTI-MATIC
- Maksymalna waga skrzydła naświetla 30 kg
- Maksymalny format do 1 m²
- Stosunek FFB/FFH 2:1
- Do okien drewnianych, aluminiowych i PVC
- Okno centralne 1 lub 2 skrzydłowe, naświetle 1 skrzydłowe
- Okno centralne prostokątne rozwierne
- Waga i format okna centralnego zależny od zastosowanej strony zawiasowej
- Zakres stosowania
FFB 600 - 1.300 mm
FFH 500 - 800 mm
- Do wszystkich widocznych stron zawiasowych (oprócz MULTI MAMUUT i TO)
- Możliwość stosowania konstrukcji z progami
- Do systemów z uszczelką podwójną i środkową
- Regulacja wysokości, boczna i docisku zgodna z rodzajem zastosowanych zawiasów
- Szerokość uchyłu ok. 95 mm
- Do systemów z luzem 12 mm
- Do systemów z osią 13 mm
- Do profili z przylgą 18 lub 20 mm
- Głębokość wrębu od 24 do 30 mm
- Ślimię okna minimalna szerokość 42 mm
- Ślimię okna głębokość zabudowy 40 mm

MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Tel.: +43 662 6196-0
E-Mail: maco@maco.eu
www.maco.eu



Nr. 757335PL – Data: Lipiec 2016
Data aktualizacji: październik 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło ilustracji: MACO, fotolia.com

Treść niniejszej broszury jest stale weryfikowana.
Aktualna wersja dostępna jest do pobrania w extranecie (extranet.maco.eu)
lub na naszej stronie internetowej (www.maco.eu).