

PROTECT

GÂCHES



www.maco.eu

MACO offre une gamme complète de gâches et de gâches tête filante pour tous les systèmes de profils. Les gâches tête filante sont d'application en combinaison avec les serrures MACO PROTECT en fonction des besoins d'application de la porte. Par exemple ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur avec le choix de la certification SKG

PRODUITS

Gâches PREMIUM-LINE Z-TS, G-TS

Gâches EXCELLENT-LINE Z-TF, A-TS, M-TS

CARACTÉRISTIQUES

Gâches et gâches tête filantes PREMIUM-LINE Z-TS, G-TS

- Verrouillage pour pêne demi-tour et de nuit y compris aimant (DIN gauche et droite)
- verrouillage par goujons-crochets avec niveau de sécurité SKG2
- réglage de 2/-2mm à l'aide d'un tournevis en croix
- Entretoise liée au profil vissée à l'aide d'une clé pour vis à six pans

Gâches et gâches tête filantes EXCELLENT-LINE Z-TF, A-TS, M-TS

- Verrouillage pour pêne demi-tour et de nuit y compris aimant (DIN gauche et droite)
- verrouillage par pènes demi-tour et crochets avec niveau de sécurité SKG2
- réglage de 2/-2mm à l'aide d'un tournevis en croix
- Entretoise liée au profil vissée à l'aide d'une clé pour vis à six pans

FONCTIONS

Les gâches et gâches tête filante permettent de rattraper 6mm de porte cintrée et permettent un confort de niveau grâce aux points de verrouillage au moment de la fermeture de la porte. Après la fermeture complète de la porte, votre habitation atteint un niveau de sécurité d'au minimum SKG2. Gâche et gâches tête filante identiques pour les crochets-goujons (PREMIUM-LINE) et pêne demi-tour avec crochets (EXCELLENT-LINE).



MACO PROTECT ALUMINIUM

PREMIUM-LINE, EXCELLENT-LINE, MODULAIRE, GÂCHES, GÂCHES FILANTES, GÂCHE ÉLECTRIQUE, FERRURE DE PORTE, PAUMELLES

Caractéristiques techniques

Dimension:

Gâches centrales: (Lxlxh) 270 x 24 x 3 mm

(Tête plate) 240 x 24 x 6 (Tête en U)

Verrouillage haut et bas (Lxlxh)

190 x 25 x 3 mm (Tête plate) ou 160 x 24 x 6 mm

(Tête en U)

Dimension:

Crémone à tête filante (Lxlxh) 1555 et 1680 et

1930 x 24 x 3 mm (Tête en U) 1555 et 1680 et

1920 x 24 x 6 mm (Tête plate)

Fixation du verrouillage haut et bas avec seulement deux vis dans l'acier (min. 1,5 mm d'épaisseur)

Traitement de surface: Argent & TRICOAT PLUS

MACO livre des solutions pour les systèmes de

Porte PROTECT serrure multipoints

PRO DOOR paumelles de porte

Fenêtre MULTI ferrure de fenêtre

EMOTION poignées

RUSTICO volet battant

TRONIC sensores

Portes

coulissantes RAIL-SYSTEMS coulissants

Seuils

Certifications

Toutes les crémones semi-fixe sont certifiées (suivant la norme EN1627-30 (SKG2/RC2).

Voir site web www.maco.eu & www.skgikob.nl/sterrenwijzer/sterrenwijzer-overzicht.html

Garantie

Valable pour les fabricants, voir document: 758513fr ou via le site www.maco.eu



MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173
5020 Salzburg
Österreich

www.maco.eu

N° de commande 757648

- Date août 2018

Tous droits et modifications réservés.



Ce document imprimé est constamment révisé
est disponible dans sa version actuelle en téléchargement sur le site
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/757648/757648.pdf>
ou en scannant le code QR.

