

PROTECT

SLUITPLATEN



www.maco-nl.nl

MACO biedt een compleet sluitplaten- en sluitlijstenprogramma voor alle gangbare profielsystemen. Sluitplaten en sluitlijsten worden toegepast in combinatie met het MACO PROTECT deurslot al naar gelang de behoefte van de toepassing van de deur. Bijvoorbeeld naar binnen of buiten draaiend met de keuze voor SKG2 certificering.

PRODUCTEN

Sluitplaten BASIC-LINE Z-TS, G-TS,

Sluitplaten PREMIUM-LINE Z-TS, G-TS

Sluitplaten EXCELLENT-LINE Z-TF, A-TS, M-TS

EIGENSCHAPPEN

Sluitplaten en sluitlijsten **BASIC-LINE Z-TS, G-TS**

- vergrendeling voor dag- en nachtschoot inclusief magneet (DIN links of rechts)
- geschikt voor elektrische sluitplaten
- vergrendeling voor haakschoot veiligheidsklasse SKG2
- verstelling van +2/-2mm middels kruiskopschroef of excenter
- kunststof profielgebonden onderlegplaten vastgeschroefd middels inbusschoefjes

Sluitplaten en sluitlijsten **PREMIUM-LINE Z-TS, G-TS**

- vergrendeling voor dag- en nachtschoot, inclusief magneet (DIN links of rechts)
- vergrendeling voor pen- en haakschoot veiligheidsklasse SKG2
- verstelling van +2 / -2mm middels kruiskopschroef of excenter
- kunststof profielgebonden onderlegplaten vastgeschroefd middels inbusschoefjes

Sluitplaten en sluitlijsten **EXCELLENT-LINE Z-TF, A-TS, M-TS**

- vergrendeling voor dag- en nachtschoot, inclusief magneet (DIN links of rechts)
- vergrendeling voor dag- en haakschoot SKG2
- verstelling van +2 / -2mm middels kruiskopschroef of excenter
- kunststof profielgebonden onderlegplaten vastgeschroefd middels inbusschoefjes

FUNCTIES

De sluitplaten en sluitlijsten zorgen voor een opvang van 6 mm kromme deuren en zorgen voor hoogst mogelijk comfort door inloop van vergrendel- en sluitdelen bij aantrekken van de deur. Na volledige vergrendeling is uw huis of gebouw veilig op minimaal SKG2 niveau. Gelijke sluitplaten en sluitlijsten voor haakschoten (BASIC-LINE), pen- en haakschoten (PREMIUM-LINE) en dag- en haakschoten (EXCELLENT-LINE).



MACO PROTECT KUNSTSTOF

BASIC-LINE, PREMIUM-LINE, EXCELLENT-LINE, MODULAIR, SLUITPLATEN, STOLPLIJSTEN, ELECTRISCHE SLUITPLATEN
SCHARNIEREN, DEURBESLAG

Technische kenmerken



Afmetingen:

Sluitplaten: (lxbxd) 250 x 32 x 6 mm (U-vormig)

Onder- en bovenvergrendeling (lxbxd)

180 x 32 x 6 mm (U-vormig)

Afmetingen:

Sluitlijsten (lxbxd) 1545 of 1670 of

1920 x 32 x 6 mm (U-vormig)

Bevestiging ter plaatse

boven- en ondervergrendeling door slechts 2
schroeven in het staal (min. 1,5 mm dikte)

Oppervlakte behandeling:

Zilverlook

TRICOAT PLUS

Certificeringen

Alle sluitplaten zijn volledig gecertificeerd (volgens EN1627-30 (SKG2)

Zie website www.maco-nl.nl

Garantie

Geldt voor verwerkers zie document: 758513NL of via de website www.maco-nl.nl

MACO levert systeemoplossingen op het gebied van

Deur PROTECT meerpuntsluitingen

PRODOOR scharnieren deurbeslag

Raam MULTI draaivalbeslag

EMOTION grepen

RUSTICO luikbeslag

TRONIC sensoren

Schuifdeuren RAIL-SYSTEMS hefschuifbeslag

Dorpels TRANSIT dorpels

Dichtingen



MACO Beschläge BV
Stikkenweg 60
7021 BN Zelhem
verkoop@maco.eu

www.maco-nl.nl
Best.nr. 758584NL datum april 2018
Alle rechten en wijzigingen voorbehouden
Beeldmateriaal: MACO



Deze uitgave wordt doorlopend aangepast.
De actuele versie vindt u
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758584/758584nl.pdf>
of door de QR-Code te scannen.

